

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE PARQUET OLIATI

LA MANUTENZIONE

Per la pulizia periodica è sufficiente scopare il pavimento e passare l'aspirapolvere. La manutenzione a umido dovrebbe avvenire con acqua calda e prodotto trattante. Si raccomanda di usare per la cura del pavimento uno Ha-Ra bianco, corto, di cotone, e di non usare mai panni di microfibre, perché contengono abrasivi.

Lavorate sempre con due secchi. Il primo secchio va riempito di acqua calda pulita. Nel secondo secchio si mettono circa 5 litri di acqua calda pulita, aggiungendo 0.3 litri di prodotto trattante. Immergete lo strofinaccio di cotone nel secchio con il prodotto trattante e poi strizzatelo. Passate lo strofinaccio sul pavimento con movimenti a 8.

Prendete lo strofinaccio e sciacquatelo nel secondo secchio. Poi immergetelo di nuovo nel secchio con il prodotto trattante e proseguite allo stesso modo.

Utilizzate sempre due secchi, perché solo così potete evitare che lo sporco raccolto con lo straccio non venga ridistribuito!

AVVERTENZE PER LA PROTEZIONE DEL PAVIMENTO

- Proteggete il pavimento della zona di ingresso utilizzando un tappeto anti-sporco.
- Evitate che il pavimento resti costantemente bagnato, p.es. a causa di un vaso di fiori che perde.
- Eliminate regolarmente la sporcizia con una scopa o con l'aspirapolvere.
- Mettete sotto ai mobili spostabili e alle sedie pattini adatti (p.es. feltrini).
- Non usate rivestimenti per pavimenti che sul lato inferiore sono di gomma o lattice. Tali rivestimenti possono contenere sostanze che dopo qualche tempo lasciano delle macchie.
- Non utilizzate mai detergenti potenti, fortemente alcalini o contenenti solventi, perché attaccano la superficie e possono addirittura scioglierla.
- Abbiate cura che nei locali regni un'umidità relativa del 45 – 55% circa per evitare danni al parquet.

INBAU BONER AG

Raum- und Objektgestaltung
Michael Boner, Schlossstrasse 3a, CH-3067 Boll

+41 76 365 45 55, info@inbau-boner.ch
www.inbau-boner.ch